



LUMADESQ

SUNTEC FOIL

praktisch en budgettair aantrekkelijk

Warmtewerend | Isolierend | Transparant | Eenvoudige montage



Licensed by Glasgard

SUNTEC FOIL, een totaaloplossing

SUNTEC FOIL heeft veel positieve eigenschappen. Het is flexibel en levert vooral bij projecten met grote oppervlaktes aan ruiten een ruim budgettair voordeel. Folie is voor de specialist eenvoudig aan te brengen. Het werkt energiebesparend, vandalismebestendig, UV-beschermend, vergt geen onderhoud, is warmte- en lichtwerend en kan bijdragen aan uw privacy.

Lumadesq een ervaren partij

Lumadesq heeft jarenlange ervaring in het aanbrengen van raamfolie in verschillende branches, zoals onderwijs en overheid. Lumadesq begrijpt de warmte- en lichtvraagstukken van organisaties en de specifieke eisen en wensen van facility managers. Zij adviseert u in het maken van de juiste keuze uit opties en producten. De montagedienst werkt nauwkeurig. Lumadesq beschikt over ervaren medewerkers die snel calculeren en organiseren. De lijntjes blijven in het hele proces kort.

Energie besparen en uw beeldschermen altijd zichtbaar

Last hebben van zonlichtreflectie op een beeldscherm is een ergernis van voorheen. Met SUNTEC FOIL is uw beeldscherm altijd goed zichtbaar en blijft de temperatuur in de ruimte aangenaam. U houdt voldoende daglicht over om prettig te kunnen werken en kunt gewoon naar buiten kijken. U bereikt intussen uw duurzaamheidsdoelstellingen.

SUNTEC FOIL de beste keuze bij:

- hoge ruimtes zoals een atrium of ontvangsthal waarin het te warm wordt
- ramen met ongewone vormen
- grote glaspartijen op de zon gelegen





Transparant

SUNTEC FOIL is in verschillende mate van doorzichtigheid verkrijgbaar. Bij transparante folie kunt u altijd naar buiten kijken, hoe fel de zon ook schijnt. Het is meestal niet mogelijk van buiten naar binnen te kijken. Er bestaan ook zeer transparante folies die vrijwel onzichtbaar zijn. Denk hierbij aan warmtewerende folie en aan UV-werende folie tegen verkleuring.



Duurzaam

SUNTEC FOIL is duurzaam: het gaat lang mee, is onderhoudsvrij en door de isolerende werking vermindert uw energieverbruik. Zo bespaart u op de airco- en koelkosten in de zomer en op de stookkosten in de winter.



Prettig binnenklimaat

Een frisse en prettige werk- of leeromgeving zorgt voor betere concentratie. Verschillende branches verleggen steeds meer hun standaard op dat gebied. CO2 meters zijn verplicht in het onderwijs. De nadruk in gebouwen ligt steeds meer op warmte weren in de zomer en isoleren in de winter. U heeft het hele jaar profijt van SUNTEC FOIL.



Koeler in de zomer

De buitenkant van de folie weerkaatst het zonlicht waardoor de warmte niet door het gebouw wordt geabsorbeerd en buiten blijft. Dat scheelt al gauw 5°C tot 8°C op de binnentemperatuur.



Warmer in de winter

De warmte blijft binnen, omdat de folie voorkomt dat er warmte via het glas verdwijnt. Op deze manier kunt u besparen op uw energiekosten.



Eenvoudige montage

SUNTEC FOIL is eenvoudig te monteren. Geen probleem als uw gebouw ongebruikelijke vormen heeft met bijvoorbeeld ronde of ruitvormige ramen. In vergelijking met beweegbare zonwering is er altijd een groot prijs- en montagevoordeel. De folie is immobiel (vast) maar zelfs na jaren probleemloos te verwijderen.



Ideaal licht

Arbowetgeving adviseert voor een leer- of werkplek een minimale lichthoeveelheid van 300 lux. tot maximaal 750 lux. Faciliteer met SUNTEC FOIL het ideale licht voor de beste en prettigste werkplek of leeromgeving.



UV-licht werend

Om de schadelijke uitwerking van ultraviolette stralen tegen te gaan is een goede UV-werende raamfolie noodzakelijk. Voorkom hiermee dat uw interieur verschiet door inkomend licht.



Privacy verhogend

Vrijwel alle SUNTEC FOIL verhoogt de privacy door inkijk te verminderen of zelfs te voorkomen.



Veiligheid

Folie is onbreekbaar; het glas blijft bij breuk aan het folie plakken. Er is minder kans dat glassplinters verwondingen veroorzaken.



Inbraakpreventie

Ramen, gevels en deuren die van folie voorzien zijn, voorkomen en vertragen inbraak. Bij glasbreuk blijft de ruit door de folie één geheel waardoor het moeilijker is om binnen te komen.



Groot assortiment

Faciliteer eenvoudig de ideale licht/warmte conditie. Vanwege het grote assortiment is er altijd een folie die aansluit bij uw wensen. U kiest wat bij de inrichting en uitstraling van uw gebouw past.



Energie besparen en budgetvoordeel bij grote gevels. Folie is makkelijk aan te brengen bij bijvoorbeeld ronde of ruitvormige ramen.




Warmte- en energiewinst bij corridors of daklichten.




Scholen kiezen vaak (Zilver 20R) voor aula's, gevels & hoge corridors/lichtkoepels. Zilverfolie is binnen transparant en ondoorzichtig van buiten.



Ook in de gymzaal altijd een prettige temperatuur.

		Breedte in mm:	Dikte ca. (μ)	Eigenschap	Transmissie %	Zonlicht reflectie %	G-waarde	Gezamenlijke energie afscherming %
<h2>Binnenfolie</h2>								
1	SUNTECFOIL Spiegelfolie 7R sr artikelnr: 30360 Geschikt voor bovenramen, alternatief zonweringsysteem.	1524	50	Licht- en warmtewerend	12	54	0,19	80
2	SUNTECFOIL Zilver 20R sr artikelnr: 30000 Geschikt voor grote oppervlaktes (gevels).	1524 of 1829	50	Licht- en warmtewerend	11	53	0,20	79
3	SUNTECFOIL Zilver 35R sr artikelnr: 30100 Geschikt voor optimaal zicht naar buiten (gevels).	1524	50	Licht- en warmtewerend	21	40	0,30	69
4	SUNTECFOIL Neotec 80NR sr artikelnr: 31120 Voor hoge UV bescherming zonder zichtbare coating.	1524	50	Licht- en warmtewerend	58	7	0,66	33
5	SUNTECFOIL UV 90 NR sr artikelnr: 34400 Geschikt voor anti-verkleuring (kleding+meubels etalages).	1524	50	UV-werend	85	8	0,85	14
6	SUNTECFOIL Mat witte privacy folie artikelnr: 34600 Geschikt voor creëren van privacy en concentratie verhogend.	1524 of 1829	50	Privacyfolie	64	16	0,70	29
7	SUNTECFOIL Wit ondoorzichtig folie artikelnr: 34605 Geschikt voor voorkomen doorzicht (douche & wc ruimtes).	1524	80	Privacyfolie	10	49	0,29	70
8	SUNTECFOIL Helder veiligheidsfolie sr artikelnr: 35100 Geschikt voor veiligheid algemeen anti inbraak (sportzaal).	1524 of 1829	115	Antisplinterfolie	81	9	0,83	16
9	SUNTECFOIL Low-E folie artikelnr: 33920 Uitsluitend geschikt voor enkelvoudige beglazing.	1524	50	Isolatiefolie	36	30	0,42	57

	Breedte in mm:	Dikte ca. (μ)	Eigenschap	Transmissie %	Zonlicht reflectie %	G-waarde	Gezamenlijke energie afscherming %
<h2>Buitenfolie</h2>							
10 SUNTECFOIL Spiegelfolie 7R sr Primus artikelnr: 33900 Geschikt voor bovenramen, alternatief zonweringsstelsel.	1524	70	Licht- en warmtewerend	7	59	0,15	84
11 SUNTECFOIL Zilver 20R sr Primus artikelnr: 30045 Geschikt voor grote oppervlaktes (gevels).	1524 of 1829	70	Licht- en warmtewerend	11	63	0,17	82
12 SUNTECFOIL Zilver 20R sr Primus Plus artikelnr: 30150 Geschikt voor liggende horizontaal georiënteerde ramen.	1524	70	Licht- en warmtewerend	11	63	0,17	82
13 SUNTECFOIL Zilver 35R sr Primus artikelnr: 30145 Geschikt voor optimaal zicht naar buiten (gevels).	1524 of 1829	70	Licht- en warmtewerend	21	49	0,28	71
14 SUNTECFOIL Zilver 35R sr Primus Plus artikelnr: 30155 Geschikt voor liggende horizontaal georiënteerde ramen.	1524	70	Licht- en warmtewerend	21	49	0,28	71
15 SUNTECFOIL Zilver 50R sr Primus artikelnr: 30060 Geschikt voor maximaal zicht naar buiten (gevels).	1524	70	Licht- en warmtewerend	40	26	0,48	51
16 SUNTECFOIL Optimo 70NR sr Primus artikelnr: 30185 Architectuur neutraal en warmtewerend.	1524 of 1829	70	Licht- en warmtewerend	39	24	0,48	51
17 SUNTECFOIL Zilver 20r PC & PMMA artikelnr: 30065 Geschikt voor plexiglas/polycarbonaat (overkappingen)	1524	85	Licht- en warmtewerend	12	65	0,16	83
18 SUNTECFOIL Zilverzwart ondoorzichtig artikelnr: 34620 Geschikt voor compleet verduisterend (bovenramen)	1524	150	Blackout en warmtewerend	0,1	81,9	0,04	95



Meten en voorsnijden



Pomp met vloeistof



Plaklaag bevochtigen



Geen belletjes of stof

Makkelijk werken door souplesse

Lumadesq heeft ruime ervaring in het aanbrengen van SUNTEC FOIL en gebruikt goed gereedschap en de juiste vloeistoffen. Door een goede voorbereiding wordt de folie snel en probleemloos aangebracht. Bij 'op hoogte werken' weten Lumadesq-monteurs of een hoogwerker of steiger volstaat. Lumadesq draagt zorg voor een prettig proces, van het kennismaken tot het afronden van elk project. Dat maakt Lumadesq een vertrouwde keuze.



Passend positioneren



Het juiste gereedschap



Onzichtbare randen



Vlekloze vloeistoffen

Lumadesq is specialist op het gebied van
binnenzonwering en verleent al jaren service
aan architecten, scholen en bedrijven

LUMADESQ

Veluwehaven 23
3433 PW Nieuwegein
T : 030 711 56 80
comfort@lumadesq.nl
www.lumadesq.nl

WERKPLEK
ZONWERING
Licensed by Glasgard

Blendline
Een product van Lumadesq

Warmtewerend | Isolierend | Transparant | Eenvoudige montage



Licensed by Glasgard